

ONYX

Code: F0120

Su bazlı, iç mekanlarda modern bir görüntü yaratan, çatlama efekti veren şeffaf çatlama verniği.

UYGULAMA ALANI

Binaların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve alçı panel yüzeylerde uygun astarı ile birlikte kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Çatlama desenleri sayesinde antik görünümlü mekânlar oluşturur.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharın dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamları hoş kokmasını sağlar.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra yüzey bozuklukları FİRA AKRİLİK MACUN İnce ile düzeltilmeli ve FİRAPRIMER ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI*

- FİRAPRIMER uygulaması yapıldıktan sonra istenilen renklerde tek kat boya uygulaması yapılır ve ONYX inceltirmeden rulo ile yüzeye 1 kat uygulanır. Tam kuruma sağlanması için en az 24 saat beklenmelidir. Kuruma sonrası son kat olarak akrilik su bazlı boya, ilk kat uygulama yapılan renk tonlarına zıt bir renk seçilerek, çapraz rulo darbeleri ile yüzeye tamamını kaplayacak şekilde yayılır.
- Uygulama sırasında ve sonrasında 24 saat içinde uygulama yapılacak yüzeyin ve ortamın +5 °C'nin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ : 23°C'lik ortamda dokunma süresi 2-3 saat, tam kuruma süresi 24 saattir

AMBALAJ: 1 LT - 2,5 LT

TÜKETİM : Yüzey düzgünlüğü ve uygulama tekniklerine bağlı tek kat uygulama için

10-12m² veya 0,080-0,100 lt/m².

FLASH POINT: Su bazlı, yanmaz

DEPOLAMA: Kapalı ambalajında, 1 yıl, +5°C ile +30°C arasında depolanmalıdır.

Uyarılar: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Göz ve cilt temasından sakınınız.

*Daha sağlıklı bir uygulama için, ürünün teknik bülteni mutlaka incelenmelidir.

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır”